
Cu ce pompe se face drenarea apei uzate?

BUCURESTI - 2 mai 2017 ora 12:52
Comunicat tip General in Constructii, Tehnologie, Agricultura

În funcție de nevoile proiectului vostru, echipa Soluții Pompare Fluide vă prezintă în detaliu principalele tipuri de pompe submersibile de drenare a apei uzate. Vezi mai departe care sunt avantajele gamei Unilift!



Solutii Pompare Fluide este o echipa specializată în proiectarea și comercializarea de statii pompare a apei murdare. În următoarele rânduri sunt prezentate principalele tipuri de pompe:

Unilift CC are posibilitate de aspiraţie joasă, proiectată pentru pomparea apei curate, neagresive şi a apei uzate uşor murdare (gri) provenite de la: maşini de spălat, căzi de baie, chiuvete, de la părţi ale clădirilor aflate sub nivelul canalizării, pivniţe sau clădiri expuse la inundaţii, puţuri de drenaj, fântâni pentru apă de suprafaţă cu intrări de la jgeaburi de acoperiş, puţuri, tuneluri, piscine, heleştee sau fântâni. Sunt disponibile în două versiuni: M pentru funcţionare manual și A pentru funcţionare automată. Unilift CC este adecvată atât pentru utilizarea staţionară cât şi portabilă. Certificări VDE, GOST şi LGA conform DIN EN 12050-2. Câteva date tehnice: • Debit max., Q: 14 m3 /h • Înălţime pompare max., 9 m • Temp. lichid: de la 0°C până la +40°C • Dim. max. particule: ø 10 mm • Material: Compozit • Aspiraţie joasă până la 3 mm.

Unilift KP este proiectată pentru pomparea apei curate, neagresive şi a apei uzate uşor murdare (gri), cum ar fi efluenţi menajeri de la sisteme septice şi de tratare a

nămolului. Specificații: • Debit max., Q: 14 m3 /h • Înălţime pompare max., 9 m • Temp. lichid: de la 0°C până la +50°C • Dim. max. particule: ø 10 mm • Material: Oţel inoxidabil.

Unilift AP12 poate fi utilizată ca pompă portabilă pentru instalatori şi industria uşoară, oțelul inoxidabil îi oferă o durată de viață prelungită. Are un debit max. Q: 32 m3 /h și înălţime de pompare max 17 m. Temperatura lichidului: de la 0°C până la +55°C . Dimensiunea maximă a particule: ø 12 mm. Material de fabricație este oţel inoxidabil.

Unilift AP35B e proiectată pentru pomparea efluenţilor și este potrivită instalări cu autocuplare, permiţând un acces ușur la statia principală. • Debit max., Q: 21 m3 /h • Înălţime pompare max. H: 13 m • Temp. lichid: 0 până la 40°C • Dim. max. particule: ø 35 mm • Material: Oţel inoxidabil • Optional: Auto-cuplaj.
Mai multe detalii si modele de pompa apa uzata gasiti pe siteul firmei.

Despre Limonade

Suntem o echipă interactivă tânără, orientată spre client și performanțe. Înființată în 2009, agenția noastră și-a respectat întotdeauna angajamentele față de clienți și parteneri. Ne bazăm pe experiența si profesionalismul specialiștilor noștri pentru a livra consultanță de marketing, SEO, Google Adwords, promovare pe Facebook,.

Agenția Limonade - marketing
contact@limonade.ro
0740928125
LIMONADE